

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYP II

Doziemna oprawa oświetleniowa, której obudowę i pokrywę wykonano ze stali nierdzewnej AISI 304, IP-67, zasilanie 220-240V, 50-60Hz, pokrywa z rozsyłem światła 1 x 90°, klosz szklany odporny na wstrząsy termiczne i statyczny nacisk 2t, uszczelka silikonowa. Źródło LED o mocy 3W. Oprawa kompletna z puszką montażową oraz zasilaczem elektronicznym.



LIGHT SOURCE	LED COLOR*	LIGHT BEAM OPTIONS	LUMEN OUTPUT (lm)	LUMINOUS EFFICACY (lm/w)	COLORS OPTIONS
HIGH-POWER LED	 3.000°K WARM-WHITE	 1X90°	150	50.00	 STAINLESS STEEL

3 WATT
220-240V 50-60HZ ELECTRONIC
IP67
1,00 KG UNIT GROSS WEIGHT

Oprawa wyposażona w źródło LED CREE"XP-E2" - standardowy kolory emisji 3000K, wiązka 1 x 90°.

Fabrycznie montowany kabel (1 m) w otulinie neoprenowej, gwarantuje wieloletnią funkcjonalność i niezawodność urządzenia.

Oprawa dedykowana do oświetlania wybranych elementów fasad, elewacji oraz zieleni.